



Sormaf

France



Dépilleur de palettes mod. DPV-F108



Dépilleur de palettes mod. DPV-F108

Machine permettant l'alimentation de lignes de palettisation en palettes vides de différents formats.

Dimensions des palettes : 800x1200 - 1000x1200 - 2 demi-palettes 800x600mm côte à côte.

Système de pousoir pour le positionnement de la palette.

Alimentation des piles de palettes vides au transpalette (si le matériel est en fosse) ou au chariot élévateur (si le matériel est hors sol).

Possibilité de chargement de face ou sur le côté.

Structure en acier peint.

Capacité du magasin : 10/12 palettes maximum (selon le type de palettes).

Kit de protections aux Normes CE avec barrière immatérielle.

Option : Centrage de la palette.



Pallet destacker mod. DPV-F108

Machine to supply palletizing lines with empty pallets of different sizes. Pallet sizes : 800x1200 - 1000x1200 - 2 half-pallets 800x600mm side by side.

Pneumatic system for positioning the pallet.

Supply of piles of empty pallets with transpallet (if machine in a pit) or with forklift (if machine on the floor).

Possibility of front or side loading.

Execution : painted steel.

Buffer capacity : 10/12 pallets maximum (depending on the type of pallets).

EC protection kit with photoelectric barrier.

Option : pallet centering.



Deimpilatore di pedane mod. DPV-F108

Macchina che permette l'alimentazione di linee di palettizzazione con delle pedane vuote di diversi formati.

Dimensione delle pedane : 800x1200 - 1000x1200 - 2 semi-pedane 800x600mm fianco a fianco.

Sistema pneumatico per il posizionamento della pedana.

Alimentazione delle pile di pedane vuote con transpallet (se macchina in fossa) o con il mulo (se macchina fuori terra).

Possibilità di caricamento di fronte o laterale.

Struttura in acciaio verniciato.

Capacità del magazzino : 10/12 pedane maxi (secondo il tipo di pedane).

Kit di protezioni alle Norme CE con barriera fotoelettrica.

Opzione : centraggio della pedana.



Desapilador de paletas mod. DPV-F108

Máquina para alimentar líneas de paletización con paletas vacías de diferentes formatos.

Dimensiones de las paletas : 800x1200 - 1000x1200 - 2 media-paletas 800x600mm lado a lado.

Sistema neumático de posicionamiento de la paleta.

Alimentación de las pilas de paletas vacías con transpaleta (si máquina en fosa) o carretilla (si máquina fuera del suelo).

Possibilidad de carga frontal o lateral.

Estructura de acero pintado.

Capacidad : 10/12 paletas máximo (dependiendo del tipo de paleta).

Kit de protección a las Normas CE con barrera fotoeléctrica.

Opción : centrado de la paleta.

Produits	. Tous produits
Products	. All products
Prodotti	. Tutti prodotti
Productos	. Todos productos

Production	≈ 35 pal/heure
Output	
Produzione	
Producción	

Puissance électrique	2kW - 400V 3P+T+N
Electric power	
Potenza elettrica	
Potencia eléctrica	

Consommation d'air	0,62m ³ /heure (6 bar)
Air consumption	
Consumo aria	
Consumo de aire	

