



Sorma Group

## DATI TECNICI

### Controllo del peso

2 celle di carico per linea, contatto simultaneo  
Taratura dei singoli carrelli  
Auto taratura continua  
300 letture per frutto  
Risoluzione 0,1 g

### Trasportatore

Modello T-200  
Modello T-320

### Sistema Software Standard

InstanGRAB: software di controllo di selezione-peso  
Selezionatrice per peso con scarico ottimizzato (confezione)  
Stazione di controllo integrata con touch screen 15,6"  
Supporto tecnico remoto  
Sistema operativo Linux

### Generale

N° di linee: 1  
N° di uscite: fino a 30  
Velocità: 5/6 frutti al secondo

### Precisione

Scostamento medio con l'uso di un peso di 10 kg  
(a 6 frutti/secondo) 15 g

### Passo

200 mm  
320 mm





## TECHNICAL DATA

### Weight control

2 load cells per lane, simultaneous contact

Single carrier tare

Continuous automatic tare

300 readings per fruit

Resolution 0,1 g

### Carriers

Model T-200

Model T-320

### Standard software system

InstanGRAB: sorting-weighing control software

Sorter by weight with optimized tipping (pack)

Integrated control station with 15,6" touch screen

Remote technical support

Linux operating system

### General information

No. of lanes: 1

No. of outlets: up to 30

Speed: 5/6 fruits per second

### Accuracy

Average deviation when using 10kg weight

(at 6 fruits per second) 15 g

### Pitch

200 mm

320 mm



## DATOS TÉCNICOS

### Control de peso

2 células de carga por línea, contacto simultáneo  
Tara de taza individual  
Auto tara continua  
300 lecturas por fruto  
Resolución 0,1 g

### Transportador

Modelo T-200  
Modelo T-320

### Sistema Software Estándar

InstanGRAB: software de control de la clasificación peso  
Clasificador por peso con descarga optimizada (confección)  
Estación de control integrada con pantalla táctil 15,6"  
Soporte técnico remoto  
Sistema operativo Linux

### General

Nº de línea: 1  
Nº de salidas: hasta 30  
Velocidad: 5/6 frutos por segundo

### Precisión

Desviación estándar al usar un peso de 10 kg  
(a 6 frutos por segundo) 15 g

### Paso

200 mm  
320 mm



## DONNÉES TECHNIQUES

### Contrôle du poids

2 cellules de pesée par ligne, reliées en simultanée  
Tarage de chaque roller  
Auto-tarage continu  
300 relevés par fruit  
Résolution 0,1 g

### Transporteurs

Modèle T-200  
Modèle T-320

### Programme standard

InstanGRAB: programme de contrôle de sélection-poids  
Sélection par poids avec déchargement optimisé (confections)  
Station de contrôle intégrée avec écran tactile 15,6 pouces  
Support technique  
Système Linux

### Général

N° de lignes: 1  
N° de sorties: jusqu'à 30  
Vitesse: 5/6 fruits à la seconde

### Précision

Tolérance moyenne avec l'utilisation d'un poids de 10 kg  
(à 6 fruits/seconde) 15 g

### Pas

200 mm  
320 mm

